

Stříkáč pistole

SGH827



- nízkotlaká stříkáč pistole se systémem HVLP pro vysokou efektivitu přenosu nátěrové hmoty
- provedení s horní nádobkou z nylonu o objemu 600 ml
- regulace přívodu barvy, vzduchu a tvaru paprsku
- šířka nátěru 190 mm
- připojení přes rychlospojku DN 7,2
- oko pro zavěšení na balancér
- určené pro profesionální nástřiky v lakýrnictví a řemeslnictví



Systém HVLP zajišťuje lepší atomizaci barvy použitím většího objemu vzduchu při nízkém tlaku, zvyšuje výrazným způsobem přenosovou schopnost a šetří množství spotřebované barvy.

Tři možnosti regulace - ovládání přívodu barvy, množství vzduchu a tvaru paprsku



SGH827

HLVP, nádobka 600 ml

Obj.č.	Nádobka	Tryska (mm)	Pracovní tlak (bar)	Spotřeba (l/min)	Objem nádobky (ml)	Hmotnost (g)	Balení	Cena bez DPH
SGH827-14	horní	1,4	2,0 - 3,5	250	600	540	krabice	813,61 Kč
SGH827-17	horní	1,7	2,0 - 3,5	250	600	540	krabice	813,61 Kč
SGH827-T14							tryskový komplet 1,4 mm	364,60 Kč
SGH827-T17							tryskový komplet 1,7 mm	364,60 Kč
SGH827-T20							tryskový komplet 2,0 mm	364,60 Kč
SGH827-N							horní nádobka 600 ml	130,14 Kč

Regulátor tlaku

SG-PR

- malý regulátor pro montáž na přívod stříkáč pistolí
- umožňuje přesné nastavení tlaku pro kvalitní stříkání
- závitové připojení s vnitřním a vnějším závitem 1/4"
- dodávka včetně manometru se stupnicí v kg/cm² a psi

NOVINKA

Obj.č.	Max. tlak (bar)	Připojení	Průměr manometru	Hmotnost (g)	Balení	Cena bez DPH
SG-PR	11	závit 1/4"	40 mm	150	blistr	335,08 Kč



Filtr

SG-F

- filtr určený pro montáž na přívod stříkáč pistolí
- vložka ze sintrovaného bronzu s filtrační schopností 20 µm
- zamezuje vniknutí pevných nečistot, vody a oleje do pistole
- závitové připojení s vnitřním a vnějším závitem 1/4"

NOVINKA

Obj.č.	Max. tlak (bar)	Připojení	Filtrační schopnost	Hmotnost (g)	Balení	Cena bez DPH
SG-F	16	závit 1/4"	20 µm	100	blistr	133,84 Kč

