

Stopková bruska

DG-625




- malá přímá bruska se stopkou 6 mm pro občasné nenáročné používání
- určená pro odhroťování, vyhlazování ostrých hran a rohů a další brousící práce
- lehké tělo vyrobené z hliníkové slitiny
- vybavené bezpečnostní spouští
- zadní výstup vyfukujícího vzduchu
- připojení vzduchu přes závit 1/4"



DG-SK6

sada 5 ks brousků se stopkou 6 mm

Ovládání páčkou s bezpečnostní funkcí proti nechtěnému spuštění



Tělo z lehké hliníkové slitiny pro nízkou hmotnost nářadí

DG-625

stopková bruska

Obj. č.	Upínání	Otáčky naprázdno (rpm)	Spotřeba vzduchu (l/min)	Pracovní tlak (bar)	Délka (mm)	Hmotnost (kg)	Cena bez DPH
DG-625	6	25000	100	6,3	148	0,38	397,32 Kč
DG-SK3	sada 5 ks brusných tělísek se stopkou 3 mm **						78,79 Kč
DG-SK6	sada 5 ks brusných tělísek se stopkou 6 mm						124,90 Kč

* spotřeba vzduchu je uvedena jako průměrná hodnota při práci s nářadím při tlaku 6,3 bar a rozumné se ve stlačeném stavu

** sada brusných tělísek DG-SK3 se stopkou 3 mm není určena pro brusku DG-625

Excentrická bruska

EG-125



- malá excentrická bruska pro občasné používání s průměrem brusného kotouče 125 mm
- určená pro broušení a leštění dřevěných, kovových a kožených povrchů
- podložka se suchým zipem bez odsávání
- zadní výstup vyfukovaného vzduchu
- vestavěný regulátor pro kontrolu rychlosti
- připojení vzduchu přes závit 1/4"



EG-125VP

náhradní podložka

EG-125

excentrická bruska Ø125 mm



Integrovaný regulátor průtoku vzduchu

Rychlá výměna brusného kotouče díky podložce se suchým zipem

Obj. č.	Průměr (mm)	Odsávání	Otáčky naprázdno (rpm)	Spotřeba vzduchu (l/min)	Pracovní tlak (bar)	Délka (mm)	Hmotnost (kg)	Cena bez DPH
EG-125	125	bez vakua	9000	142	6,3	165	1,02	1 146,94 Kč
EG-125VP	náhradní podložka 125 mm, se suchým zipem							203,68 Kč