

Nýťovací kleště

AR-316K



- nýťovací kleště pro občasné používání v kutilství a řemeslnictví
- určeno pro trhací nýty z hliníku, oceli a nerezové oceli s průměry 2,4 až 4,8 mm
- snadná obsluha jednou rukou v jakékoliv pozici
- čelní výstup stlačeného vzduchu
- dodáváno v praktickém kufříku včetně příslušenství
- připojení vzduchu přes závit 1/4"

Obsah sady:

- ✓ nýťovací kleště AR-316
- ✓ vzorky nýtů 3,2 - 4,0 - 4,8 mm
- ✓ montážní klíče
- ✓ náhradní o-kroužky
- ✓ náhradní pružiny
- ✓ připojovací vsuvka



AR-316K

nýťovací kleště v kufříku

Obj. č.	Velikost nýtu (mm)	Trhací síla (kN)	Délka zdvihu (mm)	Spotřeba vzduchu (l/min)	Pracovní tlak (bar)	Hmotnost (kg)	Cena bez DPH
AR-316K	2,4 - 4,8	7,06	14	0,7	6,3	1,70	1 652,55 Kč


* spotřeba vzduchu je uvedena jako průměrná hodnota při práci s nářadím při tlaku 6,3 bar a rozumí se ve stlačeném stavu

Sponkovačka

ST-8016



- profesionální sponkovačka pro široké sponky
- vhodné pro sponky typu ST80 se šířkou hřbetu 12,8 a s výškou sponek 6 až 16 mm
- vybavené bezpečnostní spouští
- připojení vzduchu přes závit 1/4"
- vhodné aplikace: čalounictví, kartonové krabice, zadní stěny nábytku, stínění oken



ST80



NOVINKA

Obj. č.	Šířka sponky (mm)	Výška sponky (mm)	Drát sponky (mm)	Hodnota gauge	Kapacita zásobníku (ks)	Spotřeba vzduchu (l/min)	Pracovní tlak (bar)	Rozměry d x š x v (mm)	Hmotnost (kg)	Cena bez DPH
ST-8016	12,8	6-16	0,70×0,90	21	100	19,8	6,3	205×45×155	0,87	1 032,31 Kč

* spotřeba vzduchu je uvedena jako průměrná hodnota při práci s nářadím při tlaku 6,3 bar a rozumí se ve stlačeném stavu

Sponky ST80

Obj. č.	Výška (mm)	Šířka (mm)	Krabička (ks)	Cena bez DPH
ST80-06	6	12,8	5 000	83,73 Kč
ST80-08	8	12,8	5 000	96,11 Kč
ST80-10	10	12,8	5 000	102,76 Kč
ST80-12	12	12,8	5 000	113,24 Kč
ST80-14	14	12,8	5 000	125,59 Kč
ST80-16	16	12,8	5 000	137,97 Kč

* cena je uvedena za celou krabičku

