

Hustilka pneumatík

TG-01



- základná hustilka pneumatík s hliníkovým telom
- nafukovanie pomocou páky, odvzdušňovanie pomocou tlačidla na boku pištole
- pripojenie cez rýchlospojku DN 7,2
- manometer s priemerom 63 mm so spodným závitom
- vybavená gumovou ochranou
- stupnica v jednotkách bar | kPa | psi | kg/cm² | lb/in²
- určené na nafukovanie pneumatík bicyklov, mopedov, motocyklov a automobilov s bežným motorovým ventilom

Odvzdušnenie pomocou tlačidla na boku pištole

TG-01

bočný manometer 63 mm



NOVINKA

Obj. č.	Ventil	Manometer (mm)	Dĺžka hadičky (mm)	Max. tlak (bar)	Pripojenie	Hmotnosť (g)	Balenie	Cena bez DPH
TG-01	základné	63	340	10	vsuvka DN 7,2	270	blister 1 ks	9,57 €

Hustilka pneumatík

TG-09



Manometer s gumovou ochranou proti poškodeniu a dvojitou stupnicou v jednotkách bar/psi.

- hustilka pneumatík s hliníkovým telom a základným ventilom
- nafukovanie pomocou páky, odvzdušňovanie pomocou bočného tlačidla
- manometer s priemerom 63 mm so zadným pripojením
- vybavená gumovou ochranou
- s dvojitou stupnicou v jednotkách bar/psi
- na nafukovanie pneumatík bicyklov, mopedov, motocyklov a automobilov s bežným ventilom

TG-09

predný manometer 63 mm



Obj. č.	Ventil	Manometer (mm)	Dĺžka hadičky (mm)	Max. tlak (bar)	Pripojenie	Hmotnosť (g)	Balenie	Cena bez DPH
TG-09	základné	63	360	10	vsuvka DN 7,2	296	blister 1 ks	13,32 €

Hustilka pneumatík

TG-03A



Digitálny displej na presné odčítanie tlaku.

- základná hustilka pneumatík s digitálnym displejom
- nafukovanie pomocou páky, odvzdušňovanie pomocou tlačidla na boku pištole
- prístroj s priemerom 63 mm vybavený gumovou ochranou
- pripojenie cez rýchlospojku DN 7,2
- LED segmentový displej so štyrmi jednotkami bar | kPa | psi | kg/cm²

Odvzdušnenie pomocou tlačidla na boku pištole

TG-03A

digitálne vyhotovenie



Obj. č.	Ventil	Manometer (mm)	Dĺžka hadičky (mm)	Max. tlak (bar)	Pripojenie	Hmotnosť (g)	Balenie	Cena bez DPH
TG-03A	základné	63	360	10	vsuvka DN 7,2	386	blister 1 ks	19,19 €