

## Striekacie pištole

SGH827



- nízkotlaková striekacia pištoľ so systémom HVLP pre vysokú účinnosť prenosu náterovej hmoty
- verzia so 600ml nylonovou vrchnou nádobkou
- regulácia prívodu farby, vzduchu a tvaru lúča
- šírka náteru 190 mm
- pripojenie cez rýchlospojku DN 7,2
- oko na zavesenie na vyvažovač
- určené pre profesionálne nástreky v lakovníctve a remeselníctve



Systém HVLP zabezpečuje lepšiu atomizáciu farby použitím väčšieho objemu vzduchu pri nízkom tlaku, čím sa výrazne zvyšuje schopnosť prenosu a šetrí sa množstvo spotrebovanej farby.

Tri možnosti regulácie – regulácia prívodu farby, množstva vzduchu a tvaru lúča



**SGH827**

HLVP, 600 ml nádobka

| Obj. č.    | Nádobka | Dýza (mm) | Pracovný tlak (bar) | Spotreba (l/min) | Objem nádobky (ml) | Hmotnosť (g) | Balenie               | Cena bez DPH |
|------------|---------|-----------|---------------------|------------------|--------------------|--------------|-----------------------|--------------|
| SGH827-14  | horná   | 1,4       | 2,0 – 3,5           | 250              | 600                | 540          | krabica               | 31,29 €      |
| SGH827-17  | horná   | 1,7       | 2,0 – 3,5           | 250              | 600                | 540          | krabica               | 31,29 €      |
| SGH827-T14 |         |           |                     |                  |                    |              | dýzová súprava 1,4 mm | 14,02 €      |
| SGH827-T17 |         |           |                     |                  |                    |              | dýzová súprava 1,7 mm | 14,02 €      |
| SGH827-T20 |         |           |                     |                  |                    |              | dýzová súprava 2,0 mm | 14,02 €      |
| SGH827-N   |         |           |                     |                  |                    |              | horná nádobka 600 ml  | 5,01 €       |

## Regulátor tlaku

SG-PR

- malý regulátor na montáž na vstup striekacej pištole
- umožňuje presné nastavenie tlaku na kvalitné striekanie
- závitové pripojenie s 1/4" vnútorným a vonkajším závitom
- dodávka vrátane manometra so stupnicou v kg/cm<sup>2</sup> a psi

**NOVINKA**



| Obj. č. | Max. tlak (bar) | Pripojenie | Priemer manometra | Hmotnosť (g) | Balenie | Cena bez DPH |
|---------|-----------------|------------|-------------------|--------------|---------|--------------|
| SG-PR   | 11              | závit 1/4" | 40 mm             | 150          | blister | 12,89 €      |

## Filter

SG-F

- filter určený na montáž na vstup striekacích pištoľí
- sintrovaná bronzová vložka s filtračnou kapacitou 20 µm
- zabráňuje prenikaniu pevných nečistôt, vody a oleja do pištole
- závitové pripojenie s 1/4" vnútorným a vonkajším závitom

**NOVINKA**



| Obj. č. | Max. tlak (bar) | Pripojenie | Filtračná schopnosť | Hmotnosť (g) | Balenie | Cena bez DPH |
|---------|-----------------|------------|---------------------|--------------|---------|--------------|
| SG-F    | 16              | závit 1/4" | 20 µm               | 100          | blister | 5,15 €       |