

## Uťahovák 1/2"

IW-12340



- základný uťahovák na príležitostné použitie
- telo z hliníkového odliatku s gumovou rukoväťou proti vibráciám a chladu pri práci s náradím
- nárazový mechanizmus typu „rocking dog“
- regulátor vzduchu na zmenu otáčok a momentu a prepínač smeru otáčania
- predný výstup vyfukovaného vzduchu
- pripojenie vzduchu 1/4"
- základné príslušenstvo je tiež k dispozícii na objednanie



**ML-14**  
mini olejovač 1/4"



**SK-12007**  
súprava 7 ks hlavíc



Integrovaný regulátor vzduchu umožňuje zmeny otáčok a momentu.



Pogumovaná rukoväť bráni pošmyknutiu, chladu a zvyšuje pohodlie pri práci

**IW-12340**  
príklepový uťahovák 1/2"

| Obj. č.         | Upínanie                                                                         | Skrutky | Uťahovací moment (Nm) | Povoľovací moment (Nm) | Spotreba vzduchu (l/min) | Pracovný tlak (bar) | Dĺžka (mm) | Hmotnosť (kg) | Hlučnosť Lwa 1m dB(A) | Cena bez DPH   |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|------------|---------------|-----------------------|----------------|
| <b>IW-12340</b> | 1/2"                                                                             | M16     | 340                   | 360                    | 213                      | 6,3                 | 205        | 2,18          | 104                   | <b>26,51 €</b> |
| <b>ML-14</b>    | mini olejovač 1/4"                                                               |         |                       |                        |                          |                     |            |               |                       | <b>4,80 €</b>  |
| <b>SK-12007</b> | súprava 7 tvrdených nástrčných hlavíc s rozmermi 9 – 10 – 11 – 13 – 14 – 17 – 19 |         |                       |                        |                          |                     |            |               |                       | <b>12,11 €</b> |

\* spotreba vzduchu je uvedená ako priemerná hodnota pri práci s náradím pri tlaku 6,3 barov a meria sa v stlačenom stave

## Račňový uťahovák 1/2"

IR-1269



- základný račňový uťahovák s 1/2" upínacím štvorhranom na príležitostné nenáročné použitie
- oceľová hlava račne a telo z ľahkej hliníkovej zliatiny
- bočné odpúšťanie vzduchu
- pripojenie vzduchu cez 1/4" závit



**ML-14**  
mini olejovač 1/4"



**SK-12007**  
súprava 7 ks hlavíc

Telo z hliníkovej zliatiny výrazne znižuje hmotnosť náradia



**IR-1269**  
račňový uťahovák 1/2"

| Obj. č.         | Upínanie                                                                         | Povoľovací moment (Nm) | Volnobežné otáčky (ot/min) | Spotreba vzduchu (l/min) | Pracovný tlak (bar) | Dĺžka (mm) | Hmotnosť (kg) | Cena bez DPH   |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|------------|---------------|----------------|
| <b>IR-1269</b>  | 1/2"                                                                             | 69                     | 160                        | 114                      | 6,3                 | 263        | 1,18          | <b>25,96 €</b> |
| <b>ML-14</b>    | mini olejovač 1/4"                                                               |                        |                            |                          |                     |            |               | <b>4,80 €</b>  |
| <b>SK-12007</b> | súprava 7 tvrdených nástrčných hlavíc s rozmermi 9 – 10 – 11 – 13 – 14 – 17 – 19 |                        |                            |                          |                     |            |               | <b>12,11 €</b> |

\* spotreba vzduchu je uvedená ako priemerná hodnota pri práci s náradím pri tlaku 6,3 barov a meria sa v stlačenom stave